

Ausschreibungstext für Kielstegelemente

36 50 Kielstegelemente

Ständige Vertragsbestimmungen:

Leistungsumfang:

In die Einheitspreise der Positionen Herstellen der Fertigteile ist das Anfertigen der Werkzeichnungen, auch für die Einbauteile, auf Basis vom Auftraggeber beigestellter Polier- und etwaiger Detailpläne einkalkuliert. Diese Werkzeichnungen werden dem Auftraggeber zur rechtzeitigen Freigabe vor Beginn der Erzeugung innerhalb der zu vereinbarenden Frist vorgelegt. Die Verantwortung für die fachgemäße Konstruktion und die Versetzbarkeit der Fertigteile bleibt beim Auftragnehmer. In den Einheitspreisen der Positionen Versetzen der Fertigteile sind die Kosten etwaiger durch den Auftragnehmer zu vertretenden Zwischentransporte, des Vermessens sowie der Befestigung einkalkuliert.

Längskanten:

Das Ausbilden abgefaster Kanten und Fälze in Längsrichtung sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Fugen:

Einlagen und Verbindungen die während der Montage systembedingt zwischen den Fertigteilen beziehungsweise zwischen den Fertigteilen und dem vorhandenen, angrenzenden Bauteil einzubauen sind, sind in den Einheitspreisen einkalkuliert.

Oberfläche:

Sichtflächen sind in eigener Position abgegolten.

Maßtoleranzen:

Für Maßtoleranzen (Maßabweichungen) gelten, wenn nicht anders angegeben (zusätzliche Vertragsbestimmungen), die in der ÖNORM EN14732-2 definierten Anforderungen für Dachelemente.

Montage:

Montagehilfen sind einkalkuliert. Vom Statiker angeordnete Hilfskonstruktionen für die Standsicherheit während des Errichtens werden gesondert vergütet.

Skizze:

In der Folge wird die Bezeichnung Skizze, versehen mit den notwendigen Maßangaben, als einfachste Darstellungsmöglichkeit stellvertretend für Zeichnung, Plan und dergleichen verwendet.

Abrechnung nach Fläche:

Soweit nicht anders angegeben, werden alle Elemente mit der Einheit m² gemäß ÖNORM B2215 mit dem kleinsten umschriebenen Rechteck hohl für voll abgerechnet.

36 50 01 Kielstegelemente

36 50 01 01 Fertigteildecken mit Kielstegelementen
Abmessungen (Querschnitt, Länge)
Skizzennummer, sonstige Angaben
Abgerechnet wird die verlegte Deckenfläche

36 50 01 01A Kielsteg

Herstellen und aufladen.

LO:

SO:

xxx m2

EP: EUR

PP _____

36 50 01 01B Kielsteg

Transportieren auf die Baustelle.

LO:

SO:

xxx m2

EP: EUR

PP _____

36 50 01 01C Kielsteg

Abladen und versetzen.

LO:

SO:

xxx m2

EP: EUR

PP _____

36 50 01 02 Fugenverschluss von Fertigteildach-, und decken: ohne Unterschied der Plattendicke.
Abgerechnet im Ausmaß der Fertigteildecken oder Fertigteildaches.

36 50 01 02A Einlegen Rostdämmung

Aus Mineralwollgedämmplatten xx cm dick

LO:

SO:

xxx m1

EP: EUR

PP _____

**36 50 01 03 Aufzählung (Az) auf die Positionen
Fertigteildach- und decken**

**36 50 01 03A Aufzählung für Schrägschnitte
von Kielstegelementen**

LO:

SO:

xxx m1

EP: EUR

PP _____

36 50 01 03B Herstellen von Aussparungen

bis zu einer Einzelgröße von 0-100 cm²

LO:

SO:

xxx m1

EP: EUR

PP _____

36 50 01 03C Herstellen von Aussparungen

bis zu einer Einzelgröße von 100-500 cm²

LO:

SO:

xxx m1

EP: EUR

PP _____

36 50 01 03D Aufzahlung für Durchbrüche mit einer Größe

von Größe frei wählbar

LO:

SO:

xxx m1

EP: EUR

PP _____

36 50 01 03E Herstellen von Wechselkonstruktionen

für großflächige Aussparungen wie Lichtkuppeln und sonstiges. Die Position enthält Herstellen der Wechselkonstruktionen aus Brettschichtholzbauteilen nach statischen Erfordernissen

LO:

SO:

xxx Stk.

EP: EUR

PP _____

36 50 01 03F Herstellen eines Thermoschotts durch

Einblasen von Zellulose der Kielstegemente zur Verhinderung des Wärmeübergangs zwischen Außen- und Innenraum. In dieser Position ist die bauseitig zu schließende Fuge zwischen den Elementen einzurechnen

LO:

SO:

xxx m1

EP: EUR

PP _____

36 50 01 03G Aufzahlung auf die Kielstegelemente für

die Ausführung mit sichtbaren Oberflächen in Sichtqualität gemäß ÖNORM B2215

LO:

SO:

xxx m2

EP: EUR

PP _____

36 50 01 03H Aufzahlung für die Ausführung REI60

LO:

SO:

xxx m2

EP: EUR

PP _____

36 50 01 03I Aufzahlung auf die Pos. 36500101C

für die Ausführung einer statisch wirksamen Scheibe

LO:

SO:

xxx m2

EP: EUR

PP _____